

PLATOWOOD® Profile Platowood	Deckmaß	Platowood Limba	Platowood Pappel	Platowood Fichte	
FASSADE (mm)					
Platonium 01 (Wechselfalzprofil)					
18 x 90	75 + 3	x	x	x	
18 x 115	101 + 3	x	x	x	
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
18 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 02 (Doppelwechselfalzprofil mit Schattennut)					
18 x 115	101 + 3	x	x	x	
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
18 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 03 (Halbfalzprofil)					
18 x 140	125 + 4	x	x	x	
Platonium 04 (Keilstüpschalung, fein gesägte Oberfläche)					
9/20 x 140	125 + 4	x		x	
9/20 x 185	170 + 5	x		x	
13/26 x 185	170 + 5	x		x	
Platonium 05 (Glattkantprofil)					
18 x 52		x	x	x	
18 x 66		x	x	x	
18 x 90		x	x	x	
18 x 115		x	x	x	
18 x 140		x	x	x	
18 x 185		x		x	
27 x 140 (auch als Terrassendiele zu verwenden)		x		x	
40 x 140		x		x	
Platonium 07 (Rhombusprofil)					
18 x 66		x	x	x	
18 x 90		x	x	x	
18 x 115		x	x	x	
18 x 140		x	x	x	
Platonium 10 (Dreifach-Blockprofil)					
27 x 140	129 + 4	x		x	
Sonstige Profile					
auf Anfrage					
RÜCKLEISTE					
Platonium 05					
18 x 52				x	
18 x 66				x	
Platonium 14					
27 x 52				x	
27 x 66				x	
Endbehandlung					Wartungsintervalle
Natural Color Stain (nur für gebürstete Oberflächen)		x		x	3-5 Jahre (gebürstete Oberflächen)
Natural Color Oil		x		x	9-12 Monate (1 Schicht)
Weathered Color Stain (Vorvergrauung)		x		x	Keine (wird durch die natürliche Vergrauung abgelöst)
Weathered Color Oil (Vorvergrauung)		x	x	x	Keine (wird durch die natürliche Vergrauung abgelöst)
Burned Wood Oil		x		x	9-12 Monate (1 Schicht)
Color (RAL-Farbe)		x		x	3-5 Jahre (gebürstete Oberflächen)
FireProtect - Salz		x			Endbehandlung mit einer transparente Nano-Schicht. Dieser Schicht hat eine Wartungsintervall von ca. 10 Jahre.
FireProtect - Salz			x	x	Endbehandlung mit ein Versiegler plus einer Beize in einer Farbe Ihrer Wahl. Wartungsintervall je nach verwendeter Beize.
FireProtect - Polymer		x	x	x	Keine