

PLATOWOOD® Profile Platowood	Deckmaß	Platowood Limba	Platowood Pappel	Platowood Fichte		
FASSADE (mm)						
Platonium 01 (Wechselfalzprofil)						
18 x 90	75 + 3	x	x	x		
18 x 115	101 + 3	x	x	x		
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
18 x 185	170 + 5	x		x		
Platonium 02 (Doppelwechselfalzprofil mit Schattennut)						
18 x 115	101 + 3	x	x	x		
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
18 x 185	170 + 5	x		x		
Platonium 03 (Halbfalzprofil)						
18 x 140	125 + 4	x	x	x		
Platonium 04 (Keilstüpschalung, fein gesägte Oberfläche)						
9/20 x 140	125 + 4	x		x		
9/20 x 185	170 + 5	x		x		
13/26 x 185	170 + 5	x		x		
Platonium 05 (Glattkantprofil)						
18 x 52		x	x	x		
18 x 66		x	x	x		
18 x 90		x	x	x		
18 x 115		x	x	x		
18 x 140		x	x	x		
18 x 185		x		x		
27 x 140 (auch als Terrassendiele zu verwenden)		x		x		
40 x 140		x		x		
Platonium 07 (Rhombusprofil)						
18 x 66		x	x	x		
18 x 90		x	x	x		
18 x 115		x	x	x		
18 x 140		x	x	x		
Platonium 10 (Dreifach-Blockprofil)						
27 x 140	129 + 4	x		x		
Sonstige Profile						
auf Anfrage						
RÜCKLEISTE						
Platonium 05						
18 x 52				x		
18 x 66				x		
Platonium 14						
27 x 52				x		
27 x 66				x		
Endbehandlung						
					Wartungsintervalle	
Natural Color Stain (nur für gebürstete Oberflächen)		x		x	3-5 Jahre (gebürstete Oberflächen)	
Natural Color Oil		x		x	Erste Wartung nach 2 Jahren, dann alle 3 Jahre.	
Weathered Color Stain (Vorvergrauung)		x		x	Keine (wird durch die natürliche Vergrauung abgelöst)	
Weathered Color Oil (Vorvergrauung)		x	x	x	Keine (wird durch die natürliche Vergrauung abgelöst)	
Burned Wood Oil		x		x	Erste Wartung nach 3 Jahren, dann alle 5 Jahre.	
Color (RAL-Farbe)		x		x	3-5 Jahre (gebürstete Oberflächen)	
FireProtect - Salz		x			Endbehandlung mit einer transparente Nano-Schicht. Dieser Schicht hat eine Wartungsintervall von ca. 10 Jahre.	
FireProtect - Salz			x	x	Endbehandlung mit ein Versiegler plus einer Beize in einer Farbe Ihrer Wahl. Wartungsintervall je nach verwendeter	
FireProtect -Polymer		x	x	x	Keine	